



【BYD ATTO 3 仕様装備一覧】

■主要諸元

車名・車両型式			BYD ZAA-SC2EXSQ
寸法／ 重量	全長／全幅／全高／ホイールベース mm		4,455×1,875×1,615×2,720
	トレッド前/後 mm		1,575/1,580
	車両重量 kg		1,750
乗車定員	名		5
性能	最小回転半径 m		5.35
	交流電力量 消費率 (国土交通省 審査値)	WLTC モード Wh/km	139
		市街地モード (WLTC-L) Wh/km	122
		郊外モード (WLTC-M) Wh/km	130
		高速道路モード (WLTC-H) Wh/km	152
	一充電走行距離 km		470
電動機	型式		TZ200XSQ
	種類		交流同期電動機
	定格出力 kW		65
	最高出力 (ネット値) kW (PS) /rpm		150 (204) / 5,000-8,000
	最大トルク (ネット値) N・m (kgm) /rpm		310 (31.6) / 0-4,433
パワーバッテ リー	種類		リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
	総電圧 V		390.4
	総電力量 kWh		58.56
	トランスミッション		1 段固定式
諸装置	変速比 第一速		2.852
	最終減速比		3.476
	フロントサスペンション/リヤサスペンション		マクファーソンストラット/マルチリンク
	フロントブレーキ/リヤブレーキ		ベンチレーテッドディスク/ソリッドディスク
	使用タイヤサイズ		235/50 R18

環境仕様

エアコン冷媒	種類／使用量／GWP 値／環境影響度目標値／目標年度	R1234yf／1,100g／1／150／2023 年
--------	----------------------------	-----------------------------

●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。●一充電走行距離および交流電力消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて値は大きく異なります。●WLTC モードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

製造事業者：BYD AUTO Co., Ltd. 輸入事業者：BYD Auto Japan 株式会社

■ 標準装備

充電・給電装置 (*1)	AC 充電 (Type1/6kW)
	家庭用充電ケーブル (200V)
	DC 充電 (CHAdemo/85kW)
	V2L (Vehicle to Load)機能 (DC/AC V2L)
	V2H (Vehicle to Home) 機能 (DC V2H)
	V2L アダプター (AC 充電口)
安全・運転支援	フロントエアバッグ (運転席・助手席)
	フロントサイドエアバッグ (運転席・助手席)
	カーテンエアバッグ
	フロントシートベルト・リアシートベルト
	プリテンショナー&ロードリミット機構付 (運転席・助手席・後部座席)
	シートベルト非着用時警告 (全席)
	イモビライザー
	ドライブレコーダー
	BYD E-CALL (事故自動緊急通報装置)
	BYD アラウンドビュー
	機械式チャイルドロック
	インテリジェントパワーブレーキ
	電動パワーステアリング (EPS)
	トラクションコントロールシステム (TCS)
	エレクトロニックスタビリティコントロール (ESC)
	電子制御制動力配分システム (EBD)
	コンフォートブレーキ機能 (CST)
	ヒルスタートホールドコントロール (HHC)
	オートビークルホールド (AVH)
	アンチロックブレーキシステム (ABS)
	タイヤ空気圧モニタリングシステム (TPMS)
	アダプティブクルーズコントロール (ACC)
	自動緊急ブレーキ(AEB)
	車線逸脱警告 (LDW)
	車線逸脱防止 (LDP)
	緊急時車線維持支援(ELKA)
	衝突予測警告(PCW)
	後方衝突予測警告 (RCW)
	ナビゲーションパイロット (ICC)

	交通標識認識システム (TSR)
	インテリジェントスピードリミットインフォメーション(ISLI)
	インテリジェントスピードリミットコントロール(ISLC)
	電動パーキングブレーキ (EPB)
	リアクロストラフィックアラート(RCTA)
	リアクロストラフィックブレーキ(RCTB)
	ブラインドスポットインフォメーション(BSD)
	車線変更アシスト (LCA)
	ドアオープンワーニング (DOW)
	ハイビームアシストシステム (HMA)
エクステリア	パノラマサンルーフ (ワンボタン開閉 挟み防止機能付)
	シェード付パノラマルーフ
	ルーフライニング ファブリック生地
	ワンタッチ開閉式テールゲート
	テールゲートリモートオープン
	ヒーター付き電動格納式ドアミラー
	ドアミラー フットライト
	挟み込み防止機能付きドアウィンドウ
	UV カットガラス (フロント 3 面)
	プライバシーガラス付きリアドアウィンドウ
	デフロスター・デフォグガー機能付きリアウィンドウ
	アルミ合金ルーフラックベース
インテリア	マイクロファイバーレザー ステアリングホイール
	ステアリング アダプティブクルーズコントロールボタン
	ステアリング手動 4 方向調整
	TFT LCD 5 インチメーター
	人工皮革シート
	インパネ素材 ブリスター加工
	運転席 6Way パワーシート
	助手席 4Way パワーシート
	4 : 6 分割可倒式リアシート
	シートヒーター (運転席・助手席)
	シートバックポケット (運転席・助手席)
	後部座席 中央ヘッドレスト
	後部座席吹き出し口
	フロントセンターコンソールカップホルダー
	ラゲッジカバー

	自動防眩ルームミラー
	フロントワイパー
	リアワイパー
	照明付きバニティミラー（運転席・助手席）
エンターテインメント	FM ラジオ/AM ラジオ
	Apple CarPlay® *2(USB)と Android Auto™*3（ワイヤレス）
	Bluetooth®対応*4
	15.6 インチタッチスクリーン（電動回転式）
	オーディオスピーカー（8 個）
	BYD インテリジェント音声制御機能
	GPS ナビゲーション
	ストリーミング機能
	USB ポート前席（Type-A × 1・Type-C × 1）
	USB ポート後席（Type-A × 1・Type-C × 1）
	4G インターネット接続
	4G データプラン
	BYD スマホアプリ連携
	OTA
ライト	LED ヘッドライト
	消灯遅延機能付きオートヘッドライト
	LED デイタイムランニングライト
	LED リアコンビネーションライト
	マルチカラーアンビエントライト
	マップライト
	リアサイドライト
	トランクライト
	運転席フットライト/助手席フットライト
	コンソールライト
	グローブボックスライト
	ドアライト
快適・利便性	キーレスエントリー&スタート
	リモートスタート
	リモートキー
	NFC カードキー
	スマホワイヤレス充電（Qi）
	12V アクセサリー電源
	PM2.5 空気清浄システム

PM2.5 高性能フィルター（CN95）
オートエアコン（ヒートポンプ式）
タイヤパンク修理キット
ツールキット

（※1）ペースメーカー（植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ）をご使用中のお客様は、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方をお願いしてください。また、充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

（※2）Apple CarPlay は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。

（※3）Android Auto は、米国およびその他の国で登録された Google Inc.の商標です。

（※4）Bluetooth®は Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

以上